



Claut

HydroGEA



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Caratteristiche qualitative dell'acqua erogata per uso potabile

| DescParametro | Um | Valore Limite D.lgs 18/2023 | Fontana privata via Contron, fronte civ.17 | Fontana privata via Creppi, fronte civ.3 | Pozzetto in strada via Cellino di Sotto (fine line.. | Pozzetto zona artigianale condotta NIP | Uscita serbatoio Ciafurle | Uscita vasche Masut |
|-------------------------|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---------------------|
| | | | 26 settembre 2024 | 23 gennaio 2025 | 30 gennaio 2025 | 17 ottobre 2024 | 14 ottobre 2024 | 22 agosto 2024 |
| Ammonio | mg/l | 0.5 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Arsenico | µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Bicarbonati | mg/l | | 220 | 162 | 153 | 140 | 187 | 134 |
| Calcio | mg/l | | 48 | 40 | 32 | 30 | 44 | 41 |
| Cloro libero | mg/l | | 0.09 | 0.09 | 0.07 | | 0.16 | 0.19 |
| Cloruri | mg/l | 250 | 1 | 1 | 1 | < 1 | 1 | 1 |
| Conducibilità | µS/cm | 2500 | 292 | 222 | 206 | 199 | 252 | 194 |
| Durezza (da calcolo) | °F | | 22 | 17 | 15 | 14 | 18 | 15 |
| Fluoruri | mg/l | 1.5 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Magnesio | mg/l | | 25 | 16 | 17 | 15 | 17 | 11 |
| Manganese | µg/l | 50 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| Nitrati | mg/l | 50 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Nitriti | mg/l | 0.5 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| pH | pH | 6.5-9.5 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
| Potassio | mg/l | | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Solidi disciolti totali | mg/l | | 248 | 265 | 251 | 175 | 221 | 159 |
| Sodio | mg/l | 200 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | 1 |
| Solfati | mg/l | 250 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Laboratorio di analisi: Controlli eseguiti da Laboratorio esterno indipendente

HydroGEA spa

33170 PORDENONE – PIAZZALE DUCA D'AOSTA, 28

CAP. SOC. 2.227.070,00 EURO I.V. – C.F., P.I. E NUMERO REG. IMPRESE 01683140931 ..